

STRIPFLOCK PRO®

ESPECIFICACIONES

| | Composición | Espesor Medio | Transportador | Oeko-Tex | Certificaciones |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|--|
| Stripflock Pro colores estandar * | PVC | 650 micras | Poliéster adhesivo | class I | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 18.HIT.56690 HOHENSTEIN HTTI |
| Stripflock Pro colores fluorescentes | PU | 620 micras | | class II | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 19.HIT.98675 HOHENSTEIN HTTI |

*Stripflock Pro black Oeko-Tex standard 100 class II

APPLICATION INSTRUCTIONS

| SE APLICA SOBRE | AJUSTES DE CORTE | | | INSTRUCCIONES DE PLANCHADO | | | |
|--|------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | Cuchilla | Presión | Velocidad | Tiempo | Temperatura | Presión | Pelar |
| algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no recomendado en tejidos tratados o sublimados) | 60° | 60 gf | 15 cm/seg | 15 segundos | 155°C (311°F) | Media (2,5/3,5 bar) | en caliente |

- Cortar el material en espejo
- Eliminar el material sobrante
- Colocar el material en la prenda
- Planchar según las instrucciones indicadas
- Retirar el soporte en caliente

PUNTOS FUERTES

- Acabado terciopelado
- Efecto bordado

NOTA: Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

| Lavado | Planchado | Secado | Lavado en seco | Durabilidad | Temperatura Almacenaje | Condiciones Almacenaje | Bobina |
|----------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| hasta 60°C, al revés | SI, al revés | SI, (programa algodón) | NO | hasta 2 años | Entre 18°C y 26°C | Evitar luz solar y polvo | Posición Vertical |

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en www.siser.com. Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it
www.siser.com

r.e.a. vi 171856
reg. imp. vi n° 14971
c.s. € 103.300 i.v.
p.iva 01591490246



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105027958

