

# FICHA DE DATOS POLVO DTF PREMIUM



## Especificaciones

Forma / Apariencia	Polvo
Composición	Poliuretano (TPU)
Rango de fusión (°C) - Óptico	110–120 °C
Rango de fusión (°C) - DSC	105–115 °C
Índice de fluidez (g/10min a 150 °C / 21.18 N)	20–30
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1.12
Tamaños de partícula disponibles	0–80 µm, 80–200 µm, 120–250 µm, 100–300 µm, 300–600 µm
Temperatura (°C)	110–140
Presión (kg/cm <sup>2</sup> )	1.5–2.5
Tiempo (s)	8–15
Resistencia al lavado - 40 °C	Excelente
Resistencia al lavado - 60 °C	Buena
Resistencia al lavado - 90 °C	No evaluado
Resistencia a limpieza en seco	No evaluado

## Características

Este producto posee alta fuerza de adhesión, suavidad, y elasticidad, siendo ampliamente utilizado en:

- Telas de alta elasticidad
- Cuero
- Materiales para calzado
- Laminación de alfombras
- Impresión por transferencia térmica

*\*Información aplicable a: Polvo Adhesivo DTF Premium, Brillo y Elástico, Anti-sUBLIMACIÓN*

---